


2261 BINDER

Ligante hidráulico para betonilhas cimentícias com consistência de terra húmida, secagem rápida e retração controlada para a posterior aplicação de ladrilhos cerâmicos, pedras naturais, parquet e materiais resilientes



Descrição do Produto

2261 BINDER é um ligante hidráulico formulado com cimentos especiais de alta resistência e aditivos sintéticos para a realização de substratos sem retração. Adequado para fazer betonilhas de aquecimento e para áreas de tráfego intenso.

Características e Vantagens

- Mesmos tempos de trabalhabilidade que as betonilhas tradicionais, reduz os tempos de espera para a aplicação dos pavimentos
- Adequado em qualquer substrato (betonilha flutuante), evita a preparação e limpeza do substrato
- Endurecimento rápido, retração controlada sem fissuras, aplicação de ladrilhos cerâmicos e pedras naturais após apenas 24 horas
- Fácil de usar, bombeável

Características Técnicas

- Tempo de trabalhabilidade: ~ 60 min
- Transitabilidade: ~ 12 horas
- Tempo de espera para a aplicação: ~ 24 horas
- Tempo de espera para a aplicação de parquet: ~ 4 dias

Finalidade de Utilização

- Interior, exterior
- Betão, betonilhas
- Ladrilhos cerâmicos antigos

Consumo


2,5 - 3,5 kg/m² por cm de espessura

Conservação

12 meses



Ferramentas



saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO

24-09510-0020-F

NOME DO PRODUTO

2261 BINDER

COR

Cinzenzo

EMBALAGEM

20 kg/saco

PALETE/UNID.

60 sacos