

LATAPOXY® 300 ADHESIVE

Adesivo epóxi com elevada resistência química



Descrição do Produto

LATAPOXY® 300 ADHESIVE é um adesivo epóxi de alto desempenho e alta resistência que adere a muitas superfícies, desde que sejam estáveis e limpas. O adesivo espalha-se facilmente e limpa-se com água enquanto está fresco. LATAPOXY® 300 ADHESIVE é um kit tricomponente composto por resina epóxi, endurecedor e enchimento de sílica resistente aos agentes químicos.

Características e Vantagens

- Adequado para ambientes secos e húmidos
- Baixas emissões de COV
- Limpa-se com água – sem necessidade de solventes para a limpeza de ferramentas ou trabalhos acabados
- Ideal para mármore, granito, aglomerados e outras pedras naturais sensíveis à humidade
- Adequado para áreas de processamento de alimentos, cozinhas comerciais e restaurantes
- Não mancha o mármore de cor clara
- Adere ao metal

Características Técnicas

- Classificação EN 12004: R2
- Espessura máx.: ~ 9 mm
- Tempo de trabalhabilidade: ~ 45 min
- Transitabilidade: ~ 12 horas
- Resistência ao corte ANSI: ~ 5 MPa

Finalidade de Utilização

- Interior, exterior
- Parede, pavimento
- Betão, rebocos e betonilhas cimentícias
- Ladrilhos cerâmicos antigos e pedras naturais não tratadas
- Gesso cartonado, painel de fibrocimento, painéis de madeira
- Pavimentos resilientes, pavimentos vinílicos, resíduos de adesivos vinílicos
- Metal

Marcção CE

EN 12004
R2

Consumo

2,8-3,3 kg/m² - espátula 6 x 6 mm

Conteúdos

1 Kit, inclui:
- 1 Parte A (0,4 kg)
- 1 Parte B (0,8 kg)
- 1 Parte C pó (3,8 kg)

Conservação

24 meses



Certificações



Ferramentas



saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-0300-0001-2-LE	LATAPOXY® 300 ADHESIVE	Branco	5 kg/kit	48 kit