


PRIMER PLUS

Primário monocomponente para substratos absorventes



Descrição do Produto

PRIMER PLUS é uma dispersão polimérica concebida para consolidar substratos superficialmente inconsistentes e poeirentos.

Após a secagem, oferece uma ótima aderência aos adesivos para ladrilhos, autonivelantes e impermeabilizantes cimentícios em todos os substratos absorventes normalmente utilizados na construção, reduzindo a sua absorção de modo a que os produtos aplicados posteriormente não percam o seu teor de água muito rapidamente.

Características e vantagens

- Apenas para substratos absorventes
- Pronto a usar
- Secagem rápida
- Baixas emissões de substâncias orgânicas voláteis

Características Técnicas

- Cor: branco
- Densidade: ~ 1,06 kg/dm³
- pH: ~ 5
- Transitabilidade: ~ 1 hora
- Tempo de espera para a aplicação: de 1 a 24 horas

Finalidade de Utilização

- Interior, exterior
- Betão, betonilhas e rebocos à base de cimento, gesso ou anidrite
- Blocos de cimento, alvenaria de cimento e tijolo
- Painéis de cimento, fibrocimento, silicato de cálcio e gesso cartonado
- Pedras naturais, madeira

Consumo

~ 200 g/m²

Conservação


12 meses



Certificações



Ferramentas



saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-06000-E001-M	PRIMER PLUS	Branco	1 kg/lata	12 peças/caixa
24-06000-E005-M	PRIMER PLUS	Branco	5 kg/lata	90 latas
24-06000-E025-M	PRIMER PLUS	Branco	25 kg/lata	36 latas