



For the Builders of a
Better World™

AQUA BARRIER LASTIK



PRODUCT DESCRIPTION

AQUA BARRIER LASTIK is a multipurpose liquid waterproofing membrane, water-based, acrylic and bituminous, offering excellent waterproofing performance, flexibility, elasticity, mechanical resistance, and adhesion on all types of substrates.

USES

- Waterproofing and protection of a wide variety of substrates.
- Creation of a bonding base for cementitious materials, cement-based tile adhesives, cementitious plasters for foundation protection, and cement mortars for laying roof tiles on pitched roofs.
- Adhesive application of insulation boards (on porous substrates only).
- Dust-proof primer (diluted 50%).



ADVANTAGES

- Excellent adhesion to substrates.
- Superior elastic and waterproofing properties.
- Long-lasting performance.
- Highly resistant to weathering and UV rays.
- Resistant to standing water.
- Easy and fast application, allowing significant time savings during installation.
- Can be left exposed or coated with cementitious mortars; paintable.
- Walkable (not for continuous traffic).
- Odourless and non-flammable.
- Non-toxic and solvent-free.
- Ready to use.
- High coverage.

SUITABLE SUBSTRATES

- Concrete.
- Concrete blocks.
- Lightweight concrete.
- Aerated concrete.
- Screeds.
- Cement-based plaster.
- Existing tiles and stone.
- Fibre-cement panels.
- Wooden roofs.
- Old bituminous membranes sufficiently oxidised.
- Mineral-surfaced bitumen-polymer membranes.
- Metal sheets and metal roofing.

PACKAGING

Buckets of 5 kg or 20 kg.


COVERAGE / CONSUMPTION

From 1.5 kg/m² to 2.5 kg/m² in two coats.

APPLICATION TEMPERATURE

From +5°C to +35°C.

TOOLS



EN 15814
W2B-CB2-C2B-R2
PMBC

EN 14891
DM
01

EN 1504-2
C
PR-PI-MC-IR



LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico | Via Paletti snc | 41051 Castelnovo Rangone (MO) | ITALIA | +39 059 535540 | www.laticrete.eu

Specifications may be subject to change without notice. Refer to the product datasheet for the most up-to-date information.
The results reported are indicative and reflect the test procedures used. Actual performance on site depends on installation methods and site conditions.
©2025 LATICRETE® International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.



Discover
More



For the Builders of a
Better World™

AQUA BARRIER LASTIK



DESCRIZIONE PRODOTTO

AQUA BARRIER LASTIK è una guaina impermeabilizzante liquida multiuso a base acrilica e bituminosa in acqua con ottime performance di impermeabilità, flessibilità, elasticità, resistenza meccanica e adesione su ogni tipologia di supporto.

UTILIZZI

- Impermeabilizzazione e protezione di moltissime tipologie di sottofondi.
- Creazione del fondo di posa per materiali cementizi, adesivi cementizi per piastrelle, intonaci cementizi a protezione delle fondazioni, malte cementizie per l'allettamento di coppi e tegole su tetti inclinati.
- Applicazione adesiva di pannelli isolanti (solo su supporti porosi).
- Primer antipolvere (diluito al 50%).



VANTAGGI

- Aderisce perfettamente ai supporti.
- Proprietà elastiche e impermeabilizzanti superiori
- Dura nel tempo.
- Altamente resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV.
- Resistente ai ristagni d'acqua.
- Facilità e rapidità di posa che consente un notevole risparmio di tempo nell'esecuzione dei lavori.
- Si può lasciare a vista o rivestire con malte cementizie e verniciabile.
- Pedonabile (non per traffico continuo).
- Inodore e non infiammabile.
- Atossico ed esente da solventi.
- Pronto all'uso.
- Alta resa.

SUPPORTI AMMESSI

- Calcestruzzo.
- Blocchi di cemento.
- Calcestruzzo alleggerito.
- Calcestruzzo cellulare.
- Massetti.
- Intonaco cementizio.
- Vecchie piastrelle e pietra.
- Pannello di fibrocemento.
- Tetti in legno.
- Vecchie membrane bituminose sufficientemente ossidate.
- Membrane bitume polimero ardesiate.
- Lamiere e coperture metalliche.

CONFEZIONI

5 kg o 20 kg per secchio.


RESA/CONSUMO

Da 1,5 kg/m² a 2,5 kg/m² in due passaggi.

TEMPERATURE DI APPLICAZIONE

Da +5°C a +35°C.

UTENSILI



EN 15814
W2B-CB2-C2B-R2
PMBC

EN 14891
DM
01

EN 1504-2
C
PR-PI-MC-IR



LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico | Via Paletti snc | 41051 Castelnovo Rangone (MO) | ITALIA | +39 059 535540 | www.laticrete.eu

Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Fare riferimento alla scheda tecnica del prodotto per le informazioni più aggiornate.
I risultati riportati sono indicativi e riflettono le procedure di prova utilizzate. Le prestazioni effettive in opera dipendono dai metodi di installazione e dalle condizioni del sito.
©2025 LATICRETE® International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.



Scopri
di più



For the Builders of a
Better World™

AQUA BARRIER LASTIK



DESCRIPTION DU PRODUIT

AQUA BARRIER LASTIK est une membrane imperméabilisante liquide polyvalente, à base acrylique et bitumineuse en dispersion aqueuse, offrant d'excellentes performances d'imperméabilité, de flexibilité, d'élasticité, de résistance mécanique et d'adhérence sur tout type de support.

UTILISATIONS

- Imperméabilisation et protection d'un grand nombre de types de supports.
- Création d'un support d'adhérence pour matériaux cimentaires, colles à base de ciment pour carrelage, enduits cimentaires pour la protection des fondations, mortiers de pose pour tuiles sur toitures inclinées.
- Collage de panneaux isolants (uniquement sur supports poreux).
- Primaire antipoussière (dilué à 50 %).



AVANTAGES

- Excellente adhérence aux supports.
- Propriétés élastiques et imperméabilisantes supérieures.
- Grande durabilité dans le temps.
- Très haute résistance aux agents atmosphériques et aux rayons UV.
- Résistant aux stagnations d'eau.
- Application facile et rapide, permettant un gain de temps considérable lors des travaux.
- Peut rester apparent ou être recouvert de mortiers cimentaires ; peut être peint.
- Circulable (non adapté au trafic continu).
- Inodore et non inflammable.
- Non toxique et sans solvants.
- Prêt à l'emploi.
- Haut rendement.

SUPPORTS ADMISSIBLES

- Béton.
- Blocs de béton.
- Béton allégé.
- Béton cellulaire.
- Chapes.
- Enduit ciment.
- Carrelage ancien et pierre.
- Panneau en fibrociment.
- Toitures en bois.
- Anciennes membranes bitumineuses suffisamment oxydées.
- Membranes bitume-polymère ardoisées.
- Tôles et couvertures métalliques.

CONDITIONNEMENTS

Seaux de 5 kg ou 20 kg.


RENDEMENT / CONSOMMATION

De 1,5 kg/m² à 2,5 kg/m² en deux passes.

TEMPÉRATURE D'APPLICATION

De +5°C à +35°C.

OUTILS



EN 15814
W2B-CB2-C2B-R2
PMBC

EN 14891
DM
01

EN 1504-2
C
PR-PI-MC-IR



LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico | Via Paletti snc | 41051 Castelnovo Rangone (MO) | ITALIA | +39 059 535540 | www.laticrete.eu

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez vous référer à la fiche technique du produit pour obtenir les informations les plus récentes.
Les résultats indiqués sont fournis à titre indicatif et reflètent les procédures d'essai utilisées. Les performances réelles en conditions d'utilisation dépendent des méthodes d'installation et des conditions du site.
©2025 LATICRETE® International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.



En savoir
plus