

AQUA BARRIER

Membrana impermeabilizante de base cimentícia flexível bicomponente



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

AQUA BARRIER é um revestimento elastomérico flexível de dois componentes modificado com polímeros, que impermeabiliza e protege o betão, alvenarias, tijolos e alguns substratos de pedra natural, com capacidade de crack-bridging.

Em caso de impermeabilização de terraços, varandas e piscinas, utilizar AQUA BARRIER NET para melhorar o desempenho.

AQUA BARRIER deve ser reforçado com WPM TAPE ou WPM TAPE PLV em todas as juntas de construção, nos cantos parede-parede e parede-pavimento.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Fácil de aplicar
- Flexível
- Proteção contra fraturas, para fissuras até 1 mm de movimento
- Ideal para varandas, terraços e piscinas com o uso de AQUA BARRIER NET

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Classificação EN 14891: CM P
- Tempo de trabalhabilidade: ~ 60 min
- Espessura máx. por demão: ~ 2 mm
- Resistência à pressão positiva (7 dias): ~ 1,5 bar
- Capacidade de crack-bridging: ~ 1,1 mm
- Tempo de espera para a aplicação da segunda demão: ~ 4 horas
- Tempo de espera para a aplicação de ladrilhos: ~ 24 horas


FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior, exterior
- Parede, pavimento
- Varandas, terraços, chuveiros e piscinas
- Betão, betonilhas e rebocos cimentícios
- Gesso cartonado e painel de fibrocimento
- Ladrilhos cerâmicos antigos e pedras naturais não tratadas

CERTIFICAÇÕES



FERRAMENTAS



MARCAÇÃO CE



CONSUMO

3-4 kg/m² para 2,5-3mm de espessura

CONSERVAÇÃO

12 meses



saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO	NOME DO PRODUTO	COR	EMBALAGEM	PALETE/UNID.
24-07010-E025-21-M	AQUA BARRIER PART A	Pó cinzento	25 kg/saco	48 sacos
24-07010-E008-M	AQUA BARRIER PART B	Líquido	8 kg/lata	48 latas
24-07000-EKIT-M	AQUA BARRIER MINI KIT	Pó cinzento + líquido	16,5 kg/kit (A-6,25 kg x2 + B-4 kg)	27 baldes