

SKIM

Argamassa regularizadora nivelante para interiores e exteriores, para espessuras até 30 mm



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SKIM é uma argamassa regularizadora à base de cimento de alta qualidade concebida para criar superfícies planas para a aplicação subsequente de produtos de impermeabilização ou revestimento.

Aplicável em espessuras de 2 mm a 30 mm. É aplicada com uma espátula de aço lisa; a sua consistência macia e cremosa torna-a o produto regularizador ideal mesmo em superfícies muito ásperas.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Para espessuras de 2 a 30 mm
- Para paredes, pavimentos e tetos
- De fixação rápida - pronto para a aplicação de ladrilhos em apenas 4 horas
- Baixa retração


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Classificação EN 13813: CT C25 - F4
- Classificação EN 1504-3: R2 PCC
- Granulometria máx.: ~ 0,5 mm
- Espessuras de aplicação: de 2 a 30 mm
- Tempo de trabalhabilidade: ~ 30 min
- Transitabilidade: ~ 3 horas
- Tempo de espera para a aplicação de ladrilhos: ~ 4 horas
- Resistência à compressão: ~ 25 N/mm²
- Aderência à tração no betão: ~ 1,1 N/mm²


FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Interior, exterior
- Parede, pavimento, teto
- Betão, rebocos e betonilhas cimentícias
- Adequado na piscina antes da aplicação de impermeabilizantes sob os ladrilhos

CERTIFICAÇÕES



FERRAMENTAS



MARCAÇÃO CE

CE EN 13813
CT C25 F4 A1 fl

EN 1504-3
R2 PCC

CONSUMO

1,5 kg/m² para 1 mm de espessura

CONSERVAÇÃO

12 meses



saber mais

CÓDIGO DO ARTIGO

24-09020-E025-M

NOME DO PRODUTO

SKIM

COR

Cinzento

EMBALAGEM

25 kg/saco

PALETE/UNID.

48 sacos