



→ ISOLMANT PIOMBO

Prodotto composto da 2 strati di Isolmant da 3 mm con inserita all'interno una lamina di piombo da 0,30 mm.



isolmant Piombo

SPESSORE NOMINALE	6,5 mm
PESO	3,6 kg/m ² circa
POTERE FONOISOLANTE	R _w = 23 dB Valore certificato (Prova finestra)
FATTORE DI RESISTENZA AL VAPORE	μ >> 300000
FORMATO	Rotoli da 1 m x 3 m (h x L) = 3 m ²
CONFEZIONE	Bancale da 40 rotoli pari a 120 m ² (senza scatola) Bancale da 30 rotoli pari a 90 m ² (con singola scatola)

→ Settori di impiego

Grazie alle sue doti tecnico-prestazionali Isolmant Piombo è particolarmente indicato per l'isolamento acustico di pavimenti nei locali bagno. Per l'isolamento acustico di tubazioni e colonne di scarico offre elevate prestazioni come anti-vibrante e anti-condensa. E' indicato per l'isolamento acustico di pilastri portanti e per foderare cassette elettriche.

→ Voce di capitolato

Materiale isolante composto da 2 strati da 3 mm di polietilene espanso a celle chiuse con inserita all'interno una lamina di piombo da 0,30 mm (tipo Isolmant Piombo). Spessore nominale totale 6,5 mm.

AVVERTENZE: La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.

isolmant by TECNASFALTI

Via dell'Industria 12, Località Francolino 20080 Carpiano (Mi) Tel. +39 02 9885701 Fax +39 02 98855702 clienti@isolmant.it www.isolmant.it

Isolmant è un marchio registrato TECNASFALTI srl - © TECNASFALTI - Tutti i diritti riservati - Riproduzione anche parziale vietata - In vigore da Gennaio 2019 -. Sostituisce e annulla tutti i precedenti